

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1 Три горизонтальных вибрационных центрифуги TEMA ENGINEERS модель HSG1200 предназначены для обезвоживания угольного концентрата класса 1-13 мм.
- 1.2 Паспорт разработан на основании данных, представленных проектной фирмой TEMA Engineers PTY Limited
- 1.3 Дата изготовления – 2018 г.
- 1.4 Наименование изготовителя – фирма TEMA Engineers PTY Limited
- 1.5 Заводской номер изделия – 1812-079, 1812-080, 1812-080
- 1.6 Заводской нарядный номер – T42840
- 1.7 Основные технические данные:

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Модель	HSG1200
Номер тех. единицы/применение	Поз. 244, 245, 246 – обогащение угля
Производительность по питанию, т/ч	150
Фактическая производительность по исходному продукту, т/ч	138-146
Диаметр	1200 мм
Габариты	2,43 м. х 1,99 м. х 1,92 м. ном.
Вес с загрузочной воронкой	4900,0 кг
Главный электродвигатель	380-415 В, 3 фазы, мощн. 37 кВт
Электродвигатель вибратора центрифуги	220-240В / 380-415 В, мультифаз, мощн. 4 кВт
Электродвигатель маслососа центрифуги	220-240В / 380-415 В, мультифаз, мощн. 0,75 кВт
Материал корзины	Нержавеющая сталь
Сторона выгрузки фугата	Левая

					Поз. 244, 245, 246	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3