

Опросный лист на Грохот предназначен для сортировки готовой продукции перед погрузкой поз. 19

Исходные данные для расчета:

Нагрузка приходится на один грохот;

Грохот будет установлен на существующее место и предназначен для сортировки готовой продукции перед погрузкой;

Эксплуатация оборудования ведётся на открытом воздухе при температуре -45 до $+45^{\circ}\text{C}$.

Угол наклона грохота - 0 град;

Число ярусов сит - 2 шт;

Материал - уголь (концентрат, рядовой уголь);

Зольность - до 23 %;

Класс - 0-200 мм;

Производительность по твердому - 500 т/ч;

Исходная влажность угля - 18%;

Масса колеблющейся части в комплекте - не более 19500 кг.

Удельный вес поступающего материала $1,3 \text{ т/м}^3$

Конструктивные особенности поставляемого оборудования:

Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7520х3730х3320

Грохот в обдувочном исполнении, размер просеивающей поверхности - 3060х6750 мм

Площадь просеивающей поверхности - не менее 20 м^2 .

Расстояние между деками не менее 1200 мм.

Конструктивное исполнение грохота спроектировать с учетом эффективного просеивания.

Конструктивное исполнение грохота - опорные конструкции 4-е опоры, 16 амортизаторов.

Главный инженер ОФ

Главный механик ОФ

начальник погрузки ОФ

 С.М. Багдер

 Р.Ю. Кузнецов

 А.А. Трифонов

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

03/00-Д-2028-ТХ.01/19					
"Техническое перевооружение комплекса погрузки угля разреза "Барзасский" ООО СП "Барзасское товарищество" на станции "Барзасская"					
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.			Кижаева Е.А.		22.11.23
Проб.			Сиренко Е.С.		22.11.23
Узел классификации				Стадия	Лист
				Р	1
Опросный лист на Грохот предназначен для сортировки готовой продукции перед погрузкой поз. 19				ООО "ИОТТУМС"	

Данный чертеж не подлежит копированию или передаче другим организациям или лицам без письменного разрешения ООО "ИОТТУМС"